



Ficha manta DC1100

MANTA PARA SOLDADURA EN SÍLICE

Para trabajos pesados de soldadura y corte. Excelente preservación del calor y aislamiento térmico (protección y aislamiento del calor, no se quema y es resistente a los ácidos). Soldadura y corte, protección contra salpicaduras de metal fundido, contra el calor y las llamas. Protección de mangueras y cables, en caso de emergencia se puede usar como manta contra incendios.



Material:	Fibra de silicatos SIN AMIANTO	
Temperaturas de uso:	en continuo hasta 1100°C en pico hasta 1300°C	
Espesor:	0,70 mm	DIN EN ISO 5084 DIN EN ISO 2286-3
Peso:	600 g/m ²	DIN EN ISO 12127
Hilos/cm (Fd/cm):	urdimbre 18 trama 13	DIN EN 1049-2
Cuenta de hilos (tex):	urdimbre EC9 136 1x2 trama EC9 136 1x2	DIN EN ISO 2060
Resistencia a la rotura:	2500 N/2.5cm urdimbre 1599 N/2.5cm trama	ISO 4606
Color:	dorado pálido	

Tamaños disponibles:

Rollos de 0,92 x 25 m	ref. DC11009225
0,92 x 2 m	ref. DC11001020
1,80 x 2 m	ref. DC11002020
1,80 x 3 m	ref. DC11002030

Con remates laterales para impedir el deshilamiento así como ojales para su sujeción en posición vertical.