



## Ficha manta DC1250



### MANTA PARA SOLDADURA 100% FELT SIN FIBRA DE VIDRIO

Ofrecen una protección eficaz contra proyecciones producidas por trabajos de soldadura con abundantes proyecciones o trabajos de corte y fundido de metales. Gran resistencia a la abrasión y a la tracción. Buen aislamiento acústico y térmico siendo a su vez un barrera eficaz contra las radiaciones luminosas al no dejar pasar la luz. Material ligero y fácil de cortar.

<b>Material:</b>	O'Pan 100% Felt sin tejer (fibra Pyron)	
<b>Temperaturas de uso:</b>	en continuo hasta 250°C en pico hasta 1250°C	
<b>Espesor:</b>	3,60 - 4,00 mm	DIN EN ISO 5084 DIN EN ISO 2286-3
<b>Peso:</b>	420 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 12127
<b>Hilos/cm (Fd/cm):</b>	urdimbre n/a trama n/a	DIN EN 1049-2
<b>Cuenta de hilos (tex):</b>	urdimbre n/a trama n/a	DIN EN ISO 2060
<b>Resistencia a la rotura:</b>	n/a	ISO 4606
<b>Color:</b>	negro	

### Tamaños disponibles:

Rollos de 1 x 25 m	ref. DC12501025
Rollos de 2 x 25 m	ref. DC12502025
1 x 1 m	ref. DC12501010
1 x 2 m	ref. DC12501020
2 x 2 m	ref. DC12502020
2 x 3 m	ref. DC12502030