

# Ficha técnica: DC-Guard DACAiR

- Conducto de aire con deflector para orientar la corriente de aire hacia el visor y evitar el empañamiento.
- Visión perfecta sin distorsiones ni fatiga ocular, gracias a su visor de policarbonato con clase óptica 1.
- Máxima protección frente a impactos gracias a su protector de frente que sube hasta la parte más alta de la cabeza.
- Reducido peso. La unidad de cabeza tiene un peso de tan solo 620 g.
- Con prácticas películas protectoras desechables para proteger y alargar la vida útil del visor de policarbonato.
- CE EN 12941, clase TH2 , EN 166 3 9 B.



Ref: EQDACAIRDCG

## RECAMBIOS / ACCESORIOS

## REFERENCIA

Arnés DACAiR con conducto de aire	PA200S02
Junta facial DC-GUARD DACAiR	DCGAFS
Sudadera negra DACAiR (paq. 2 unds.)	PA200S05B
Visor de policarbonato con cubremontón preparado para DACAiR	IV30700CGDAC
Pack. de 10 películas protectoras para DC-GUARD DACAiR	IV3070CGPO



Unidad de cabeza suministrada con x2 películas protectoras



El protector facial para esmerinado DC-Guard con motoventilador DACAiR cumple con la legislación de la Unión Europea 2016/425 y con las normas de armonización EN166 3 9 B y CE EN 12941, clase TH2

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTOVENTILADOR DACAiR

Diseño ligero y confortable	Peso completo de la unidad con los filtros 920 gr
Doble caudal de aire	180 o 220 litros / min
Tipo de filtro	Filtro reemplazable P R SL
Batería	Li-ion 7.4 V / 5200 mAh
Tiempo de uso con la batería totalmente cargada y con filtros nuevos	A 180 l / min > 8 horas, a 220 l / min > 5 horas. El tiempo de uso puede verse reducido por filtros saturados o batería mal cargada.
Ciclos de carga: >350	Carga rápida: < 4 horas
Factor nominal de protección	500 (TH3) - 50 (TH2)
Nivel sonoro	Max. 69 à 74 dB(A) según la unidad de cabeza
Certificado	CE EN 12941 clase TH2 o TH3 (según unidad de cabeza).
Garantía	Batería: 6 meses / Motoventilador: 1 año