

Fiche technique :

DC-3 R DACAIR

Réf : EQDACAIRDC3R_

CARACTÉRISTIQUES DU MOTOVENTILATEUR DACAIR

- Équipement compact, léger et facile à utiliser, offrant une protection efficace contre les fumées toxiques de soudage et meulage.
- Avec filtre remplaçable P R SL pour tous types de particules et aérosols.
- Avec deux débits d'air: 180 ou 220 litres / minute, débit minimum de 170 litres / minute.
- Le moto-ventilateur filtre et délivre de l'air pur créant une pression positive à l'intérieur du masque qui empêche les fumées toxiques de rentrer dans la zone bucco-nasale.
- Débit d'air constant contrôlé par un microprocesseur.
- Avec batterie Li-ion remplaçable et rechargeable (7,4 V / 5200 mAh), garantissant une autonomie de fonctionnement jusqu'à plus de 8 heures à 180 l / min, plus de 5 heures à 220 l / min (batterie chargée à 100% et filtres neufs).
- Panneau de control avec un bouton facile à utiliser, avec indicateurs LED pour l'état de la batterie et du filtre, indiquant également le débit d'air sélectionné.
- Avec alarme audiovisuelle de batterie déchargée / filtre saturé.
- Niveau sonore maximal de 65 dB.
- Dimensions réduites : parfait pour une utilisation dans les espaces restreints.
- L'ensemble (réf. GLPA100) comprend un moto-ventilateur avec ceinture confort, filtre et préfiltre, tuyau d'air, batterie et chargeur, ainsi qu'un débitmètre.



Le masque DC-3 avec Rockman hard hat et motoventilateur DACAIR est conforme à la législation de l'Union Européenne 2016/425 et est certifié selon les normes EN175:1997, EN50365, EN 397:2012+A1:2012 et EN12941, classe TH3

Unité de tête (masque et casque)

CARACTÉRISTIQUES DU MASQUE DC-3

Poids du masque complet (sans filtre): 1.180 g

Matériaux :

- Serre-tête : HDPE
- Coque : PA66 + fibre de verre
- Écrans de protection : PC
- Visière anti-buée intérieure panoramique :
- Pour meulage : 278x116 mm / Réf : 6020AC000DAC

Écrans de protection :

- Extérieurs : 107x128 mm / Réf : 4720
- Intérieurs : selon filtre optique

Couleurs disponibles : Bronze-gris



CARACTÉRISTIQUES DU CASQUE ROCKMAN E4R

- Casque Rockman PE résistant aux projections et aux risques électriques.
- Certifié EN397 et EN50365.
- Casque Rockman avec système breveté d'absorption des chocs DeFormaTec.
- Le casque réduit la transmission de l'énergie d'impact à la tête.
- Serre-tête textile avec 4 x 2 points d'ancrage, bandeau anti-sueur et réglage avec molette arrière.
- Casque sans ouvertures pour éviter l'intrusion de projections de soudage.
- Disponible en blanc, jaune, bleu et rouge.

