

# Fiche technique : DC-Guard DACAiR

- Conduit d'air avec déflecteur dirigeant le flux d'air vers l'écran pour éviter la formation de buée.
- Vision parfaite réduisant distorsion et fatigue oculaire. Écran en polycarbonate de classe optique 1.
- Protection maximale contre les chocs grâce à son protège-front qui monte jusqu'à la partie la plus haute de la tête.
- Faible poids. L'unité de tête ne pèse que 620 g.
- Disponibles: films protecteurs pour protéger et prolonger la durée de vie de l'écran.
- CE EN 12941, classe TH2, EN 166 3 9 B




Réf : EQDACAIRDCG

## PIÈCES DE RECHANGE /ACCESSOIRES

## RÉFÉRENCE

Serre-tête DACAiR avec conduit d'air	PA200S02
Joint facial DC-GUARD DACAiR	DCGAFS
Bandeaux anti-sueur DACAiR noir (pack 2 unités)	PA200S05B
Écran en polycarbonate avec couvre-menton pour DACAiR	IV30700CGDAC
Pack de 10 films de protection pour DC-GUARD DACAiR	IV3070CGPO



Unité de tête vendue avec 2 films de protection



L'écran pare-visage DC-Guard avec motoventilateur DACAiR est conforme à la législation de l'Union Européenne 2016/425 et est certifié selon les normes EN166 3 9 B et CE EN 12941, classe TH2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MOTOVENTILATEUR DACAiR

Léger et ergonomique	Poids ensemble complet (filtre inclus): 920 gr
Flux d'air variable	180 ou 220 litres / min
Type de filtre	Filtre remplaçable P R SL et pré-filtre
Batterie	Li-ion 7.4 V / 5200 mAh
Temps d'utilisation avec batterie complètement chargée et filtres neufs	À 180 l/min > 8 heures, à 220 l/min > 5 heures. Le temps d'utilisation peut se voir réduit si la batterie est mal chargée ou si les filtres sont colmatés.
Cycles de charge : >350	Charge rapide : < 4 heures
Facteur nominal de protection	500 (TH3) - 50 (TH2)
Niveau sonore	Máx. 69-74 dB(A) selon l'unité de tête
Certification	CE EN 12941 classe TH2 ou TH3 (selon unité de tête)
Garantie	6 mois pour la batterie et 1 an pour le moto-ventilateur