

Transkit 2000 (láminas 1 mm - lanières 1 mm - strips 1 mm)

CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES

Estructura metálica (L 2000 x H 1900 mm - 13,55 Kg) con 4 láminas (G 1 x L 570 x H 1600 mm). Fácil de montar, las cortinas se cuelgan con 13 anillas (incluidas).

Structure métallique (L 2000 x H 1900 mm - 13,55 Kg) avec 4 lanières (E 1 x L 570 x H 1600 mm). Facile à assembler, les rideaux sont suspendus avec 13 anneaux (inclus).

Metalic Structure (L 2000 x H 1900 mm - 13.55 Kg) with 4 strips (T 1 x H 1600 x W 570 mm). Easy to assemble, the curtains are hung with 13 rings (included).



Diseñados para la creación de cabinas de forma modular yuxtaponiendo 90° sus bases.

Conçu pour la création de cabinas modulaires juxtaposant leurs bases à 90°.

Designed for the creation of modular cabins juxtaposing their bases at 90°.

Conforme a la norma EN ISO25980:2014, según el anexo II de la reglamentación EU 2016/425.

Conforme à la norme EN ISO 25980:2014, selon l'annexe II du règlement UE 2016/425.

Certified according to EN ISO25980: 2014 standard, according to annex II of the EU 2016/425 regulation.

TEST & CERTIFICADOS - CERTIFICATS - CERTIFICATE

Características - Caractéristiques - Features

Transmitancia de la luz - Transmittance de la lumière - Light transmittance	DIN EN ISO 25980:2014 %
Factor de riesgo - Facteur de risque - Risk factor	DIN EN ISO 25980:2014 De 0 à 1 De 0 à 1 From 0 to 1
Certificación - Certificat - Certificate	DIN EN ISO 25980:2014

OR Valores Valeurs Values	R6 Valores Valeurs Values	FE Valores Valeurs Values
4,5	0,15	0,7
0,5	0,2	0,2
CERTIFIED	CERTIFIED	CERTIFIED