



## Mascarilla desechable FFP3

Las mascarillas Greendevil serie AM han sido diseñadas para mejorar el confort así como su rendimiento, manteniendo un ajuste óptimo.

### Características

- Amplía superficie de material filtrante para una menor resistencia a la respiración
- Válvula de exhalación sobredimensionada para reducir la concentración de CO<sub>2</sub> y el calor acumulado en la zona buco-nasal
- Envasadas individualmente para una mejor higiene
- Preformada con concha protectora para un mejor ajuste y mayor confort de uso sin presiones molestas.
- Indeformable, no se colapsa
- Diseño compacto compatible con otros EPJs.
- Tiras elásticas anchas ajustables Individualmente, para un ajuste rápido y Cómodo.
- Certificadas EN149: 2001 +A1: 2009



#### PUENTE NASAL PREFORMADO

Ajuste óptimo, automático permanente y cómodo durante todo el periodo de uso



#### NUEVA VÁLVULA SOBREDIMENSIONADA

Reduce el calor y la humedad en la zona buco-nasal



#### CONCHA PROTECTORA

Ligera y flexible, mantiene la mascarilla en su estado original sin colapso por uso



### DATOS

**Referencia:** AM3V

**Envasado:** 5 individuales por envase  
20 envases por caja

**Certificación:** EN149: 2001 + A1: 2009  
FFP3 NR D

### USOS PREVISTOS

Los usos recomendados incluyen:

- Bricolaje
- Fabricación de baterías
- Corte y pulido de metales
- Soldadura
- Industria farmacéutica
- Industria textil
- Manejo de residuos tóxicos
- Laboratorios
- Hospitales
- Ingeniería civil minera
- Industria pesada
- Trabajos de la madera
- Control de plagas
- ...



## Mascarilla desechable FFP3

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### MATERIALES

COMPONENTE	MATERIAL
Concha protectora:	polipropileno
Capa ext. del filtro:	polipropileno
Capa int. del filtro:	polipropileno
Material filtrante:	Melt-Blown [polipropileno]
Cintas elásticas:	Woven Elastic [goma libre de Latex]
Bridas de regulación:	polipropileno
Válvula- Protector de válvula:	polipropileno & ABS
Membrana válvula:	Goma sintética
Junta facial:	foam PVC

#### DIMENSIONES

COMPONENTE	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
Mascarilla	150	55	142
Puente nasal	25	50	35
Cintas elásticas	695	7	1
Cierre clip banda	90	13	9
Válvula	38	8	45

### CERTIFICACIÓN

Certificación según EN 149: 2001+A1: 2009 FFP3 NR D

Notified Body: ITT CERTEX Ltd., Poland, Górnica 30/36, 91-765 Łódź (Notified Body number: 2534)

### RECOMENDACIONES DE USO

La mascarilla es de tipo desechable y de uso único.

No intente limpiarla o reusarla.

### TABLA DE SELECCIÓN DE MODELO

Certificación EN 149: 2001 + A1:2009	Color de la concha	Referencia	FPN (Factor nominal de protección)	Partículas no tóxicas	Partículas finas tóxicas, humos	Partículas muy finas tóxicas, humos	Malos olores / ozono Por debajo del WEL	Humos Metálicos	Nieblas en base acuosa
FFP1 NR D	Black	AM1V	4	■					■
FFP2 NR D	Black	AM2V	10	○	■			○	■
FFP2 NR D	Black	AM2VC	10	○	■			○	■
FFP3 NR D ▲	Black	AM3V	20	○	■	■		○	■
FFP3 NR D ▲	Black	AM3VC	20	○	■	■	■	■	■

■ = Recomendado    ○ = Alternativa    ▲ = mascarillas con junta facial integral

Las descripciones, aplicaciones y fotos son a título informativo y no representan un valor contractual. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones que considere oportunas en cualquier momento.

Fabricado en la Rep. Pub. de China por Automax Industrial Ltd.